レーザ照準器　ＳＬＢ１１０

特　徴

◆最大６００ｍ
ビームの到達距離は最大６００ｍです。
◆抜群な防水性能
防水性能は、ＪＩＳ防水保護等級７（防浸形）に準拠しています。
◆窒素ガスを封入
ＳＬＢ１１０の器械内部には、乾燥した窒素ガスを封入してあるので、湿度の高い現場でも射出口が曇りません。
◆高性能視準望遠鏡
視準用高性能望遠鏡を装備しています。明るく使いやすい、有効径４０mmのズーム（６．５倍から２０倍）レンズを採用しています。

◆ティルティング付き整準台
勾配を設定したビーム照射が可能です。±３％の範囲で設定できます。

ポ イ ン ト

長距離タイプのレーザ照準器です。視認性の高い赤色光はトンネル掘削機の方向制御などに活用できます。

仕　様

ＳＬＢ１１０	
光　　源	レーザダイオード
出　　力	1mW 以下（安全基準：クラス 2）
スポット径	約φ13㎜／射出位置 約φ20㎜／200m 約φ70㎜／600m
最高到達距離	600m
望遠鏡倍率	6.5～20 倍（ズーム）
望遠鏡有効径	40㎜
気泡管感度	60″／2㎜
使用温度範囲	－17～50℃
防水性能	JIS 保護等級７（防浸形）／窒素ガス封入
電　　源	DC12V（AC200V 対応）
大きさ・重さ	約 420（L）×76（D）㎜　約 2.0kg（望遠鏡含む）
ティルティング付き整準台	
円形気泡管感度	10′／2㎜
勾配範囲	±3%
大きさ・重さ	約 153（W）×122（H）×262（D）㎜　約 2.2Kg
付　属　品	収納ケース、ＡＣ電源アダプター、電源コード、垂球、望遠鏡カバー、取付ベース板、取付ネジ、取付用６角レンチ、定芯桿、ティルティング付き整準台、取扱説明書